

## Art. 787 POLYPLAN Tent Antiwicking



Tessuto in poliestere, Anti-wicking, resistente ai raggi UV, spalmato in PVC morbido e laccato su entrambi i lati, finissaggio fungicida, difficilmente infiammabile secondo la norma EN 13501-1, lato superiore lucido.

Grammatura :	670 g/m <sup>2</sup>
Altezza:	250 - 300 cm
Lunghezze :	65 - 300 m
Resistenza alla trazione:	3000/2800 N/5cm
Resistenza allo strappo iniziato:	300/280 N
Applicazione:	Capannoni e tende
Superficie :	laccato, lucido
Caratteristiche:	Anti-Wicking, finissaggio fungicida, ignifugo

Il tessuto Anti-Wicking impedisce che lo sporco penetri all'interno della membrana attraverso l'orlo del taglio, garantendo un'omogenea e duratura trasmissione della luce in capannoni e tende. Inoltre la membrana ha un finissaggio fungicida ed è difficilmente infiammabile secondo la norma EN 13501-1. Utilizzi: capannoni e tende di alta qualità.

### Tutti i colori



114

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65, 300
300	65, 300

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.