


Art. 659 POLYPLAN Architecture Type III PFL




Questa membrana ha tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze dell'architettura tessile. Il tessuto base Anti-Wicking con un filato di poliestere estremamente resistente fornisce i parametri meccanici inoltre è rivestito di una spalmatura di PVC morbido, fungicida, difficilmente infiammabile e altamente resistente ai raggi UV. La sigillatura PFL della superficie con laccatura PVDF saldabile garantisce un'eccellente resistenza allo sporco, protegge la membrana dall'influenza degli agenti atmosferici ed è durevole nel tempo.

Grammatura :	1200 g/m²
Altezza:	250 cm
Lunghezze :	65 m
Tipo I-V:	tipo III
Resistenza alla trazione:	5600/5400 N/5cm
Resistenza allo strappo iniziato:	950/800 N
Applicazione:	Architettura tessile
Superficie :	laccato, lucido, PVDF
Caratteristiche:	Anti-Wicking, finissaggio fungicida, ignifugo

Tessuto di base con filato di poliestere estremamente resistente ➤ elevate resistenze meccaniche Filato in ordito e trama Anti-Wicking ➤ protegge da contaminazione microbica e formazione macchie Spalmatura PVC resistente ai raggi UV ➤ durevole nel tempo Sigillatura PFL della superficie con PVDF ➤ durevole nel tempo, resiste allo sporco, saldabile

Tutti i colori



10B	PFL
Misure disponibili	
Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.