

## Art. 684 0## POLYPLAN Candy




Tessuto in poliestere estremamente resistente, filato Anti-Wicking, finissaggio fungicida, difficilmente infiammabile secondo la norma EN 13501-1 e con eccellente resistenza ai raggi UV.

Grammatura :	690 g/m <sup>2</sup>
Altezza:	300 cm
Lunghezze :	65 m
Resistenza alla trazione:	3000/3000 N/5cm
Resistenza allo strappo iniziato:	300/300 N
Applicazione:	Architettura tessile, Capannoni e tende
Superficie :	goffrato, laccato, lucido
Caratteristiche:	Anti-Wicking, finissaggio fungicida, ignifugo

Polyplan Candy è una membrana sviluppata appositamente per creare abbinamenti perfetti di luce e colori. Il rivestimento colorato in PVC morbido altamente traslucido permette di ottenere effetti sorprendenti sfruttando la trasmissione della luce in ambito architettonico per realizzare capannoni, tende e tensostrutture. L'utilizzo è molto ampio: da membrane interne di vaste dimensioni per palloni pressostatici fino ad allestimenti speciali che puntano su effetti di luce piuttosto che su colori seri e discreti. La struttura della membrana è di altissima qualità, grazie al filato Anti-Wicking e il trattamento fungicida che garantisce un'ottica omogenea e un tessuto durevole, resistente ai raggi UV. Questo tessuto è stato classificato come difficilmente infiammabile secondo la norma europea EN 13501-1. Tutte queste caratteristiche fanno di questa membrana un "must" per l'architettura tessile. A partire da subito è disponibile la nuova generazione Candy. Per la prima volta sul filato spalmato traslucido è stato applicato un ulteriore rivestimento protettivo, resistente ai raggi UV. Il rivestimento protettivo resistente ai raggi UV blocca le radiazioni solari prima che queste raggiungano lo strato in PVC, per evitare l'erosione del PVC e la formazione di mini-crepe in superficie. Il finissaggio della superficie con la lacca PVDF può in questo modo sfruttare in pieno e a lunga durata la sua funzione protettiva. La nuova generazione Candy si riconosce dal codice "0#C".

### Tutti i colori

00C	02C	03C	06C	08C
PVDF saldabile	PVDF saldabile	PVDF saldabile	PVDF soldable	PVDF saldabile
Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili
Altezza [cm]	Disponibile su richiesta	Disponibile su richiesta	Disponibile su richiesta	Disponibile su richiesta
Lunghezze [m]				
300				
65				



0UC PVDF saldabile  
Misure disponibili  
Disponibile su richiesta

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.