

Art. 631 POLYPLAN Architecture Type V PFL



Questa membrana ha tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze dell'architettura tessile. Il tessuto base Anti-Wicking con un filato di poliestere estremamente resistente fornisce i parametri meccanici inoltre è rivestito di una spalmatura di PVC morbido, fungicida, difficilmente infiammabile e altamente resistente ai raggi UV. La sigillatura PFL della superficie con laccatura PVDF saldabile garantisce un'eccellente resistenza allo sporco, protegge la membrana dall'influenza degli agenti atmosferici ed è durevole nel tempo.

Grammatura :	1550 g/m ²
Misure :	Disponibile su richiesta
Tipo I-V:	Tipo V
Resistenza alla trazione:	10000/9500 N/5cm
Resistenza allo strappo iniziato:	2000/2000 N
Applicazione:	Architettura tessile
Superficie :	laccato, lucido, PVDF
Caratteristiche:	Anti-Wicking, finissaggio fungicida, ignifugo

Tessuto di base con filato di poliestere estremamente resistente ☒ elevate resistenze meccaniche Filato "Anti-Wicking" in ordito e trama ☒ protegge da contaminazione microbica e formazione macchie Spalmatura PVC resistente ai raggi UV ☒ durevole nel tempo Sigillatura PFL della superficie con PVDF ☒ durevole nel tempo, resiste allo sporco, saldabile

Tutti i colori



10B PFL

Misure disponibili
 Disponibile su richiesta

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.