

## Art. 631 POLYPLAN Architecture Type V PFL




Questa membrana ha tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze dell'architettura tessile. Il tessuto base Anti-Wicking con un filato di poliestere estremamente resistente fornisce i parametri meccanici inoltre è rivestito di una spalmatura di PVC morbido, fungicida, difficilmente infiammabile e altamente resistente ai raggi UV. La sigillatura PFL della superficie con laccatura PVDF saldabile garantisce un'eccellente resistenza allo sporco, protegge la membrana dall'influenza degli agenti atmosferici ed è durevole nel tempo.

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grammatura :                      | 1550 g/m²                                     |
| Misure :                          | Disponibile su richiesta                      |
| Tipo I-V:                         | Tipo V                                        |
| Resistenza alla trazione:         | 10000/9500 N/5cm                              |
| Resistenza allo strappo iniziato: | 2000/2000 N                                   |
| Applicazione:                     | Architettura tessile                          |
| Superficie :                      | laccato, lucido, PVDF                         |
| Caratteristiche:                  | Anti-Wicking, finissaggio fungicida, ignifugo |

Tessuto di base con filato di poliestere estremamente resistente ➤ elevate resistenze meccaniche Filato "Anti-Wicking" in ordito e trama ➤ protegge da contaminazione microbica e formazione macchie Spalmatura PVC resistente ai raggi UV ➤ durevole nel tempo Sigillatura PFL della superficie con PVDF ➤ durevole nel tempo, resiste allo sporco, saldabile

### Tutti i colori



10B PFL

Misure disponibili  
Disponibile su richiesta

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.