


Art. 665 POLYPLAN Biogas Type II & Anti-Browning-System




Tissu polyester hautement résistant de type II. Revêtement PVC sur les deux faces, spécialement conçu pour les domaines acides et basiques. Son procédé de fabrication spécial et le film de protection de la surface garantissent une perméabilité au gaz méthane et une maniabilité optimale. Anti-Browning-System facultatif pour réduire l'effet de brunissement dû au substrat protéique.

Grammage:	26.5 oz/sqyd
Laize:	118.1 inch
Longueur:	218.7 yard
Type I-V:	Type II
Utilisation:	Biogas
Surface:	Laquée, très brillant
Propriétés:	Traitement fongicide

Membrane de type II pour le stockage du biogaz dans des systèmes de stockage à une ou deux parois. Peut être utilisé comme membrane interne et externe. Anti-Browning-System (ABS): Les usines de biogaz dans lesquelles non seulement l'ensilage est traité peuvent être affectées par «l'effet de brunissement» - une décoloration visible à l'extérieur des membranes de biogaz. L'ABS facultatif est une solution unique sur le marché pour contrer l'effet de brunissement.

Tous les coloris

			
0A8	607	6A7	825
ABS	RAL 6005	ABS	
Dimension disponible: Sur demande	Dimension disponible: Laize [inch] Longueur [yard] 118.1 218.7	Dimension disponible: Sur demande	Dimension disponible: Laize [inch] Longueur [yard] 118.1 218.7

Les références de coloris RAL sont non-contractuelles. Ces représentations peuvent paraître différentes du produit original car elles dépendent de l'écran d'ordinateur.