

Art. 787 POLYPLAN Tent Antiwicking




Tissu polyester Anti-Wicking très résistant, enduit d'un revêtement PVC souple avec une haute stabilité aux UV sur les deux faces. La membrane est traitée fongicide, laquée sur les 2 faces et classée difficilement inflammable selon la norme EN13501-1. Face extérieure calandree haute brillance.

Grammage:	670 g/m ²
Laize:	250 - 300 cm
Longueur:	65 - 300 m
Résistance à la rupture:	3000/2800 N/5cm
Résistance à la déchirure:	300/280 N
Utilisation:	Halls & tentes
Surface:	Laquée, très brillant
Propriétés:	Anti-Wicking, Ignifuge, Traitement fongicide

Le tissu Anti-Wicking empêche la saleté de s'insérer dans les côtés de la membrane. Cela garantit aussi une transparence de longue durée pour les halls et tentes de haute qualité. Cette membrane est fongicide et classée difficilement inflammable selon la norme EN 13501-1. Domaines d'utilisation: Halls et tentes de haute qualité.

Tous les coloris



114

Dimension disponible:

Laize [cm]	Longueur [m]
250	65, 300
300	65, 300

Les références de coloris RAL sont non-contractuelles. Ces représentations peuvent paraître différentes du produit original car elles dépendent de l'écran d'ordinateur.