

# Art. 684 0## POLYPLAN Candy




Tissu polyester Anti-Wicking et fongicide, hautement résistant aux UV. La membrane répond aux exigences de classification au feu selon la norme EN 13501-1.

Grammage:	690 g/m <sup>2</sup>
Laize:	300 cm
Longueur:	65 m
Résistance à la rupture:	3000/3000 N/5cm
Résistance à la déchirure:	300/300 N
Utilisation:	Architecture textile, Halls & tentes
Surface:	Laquée, Specials, très brillant
Propriétés:	Anti-Wicking, Ignifuge, Traitement fongicide

Polyplan Candy offre la possibilité de combiner de façon impressionnante les couleurs et les techniques d'éclairage. Grâce à un revêtement pvc souple de couleur et très translucide, il est possible d'obtenir des effets de transmission de lumière dans le domaine de la technologie événementielle: Halls, tentes et architecture textile. Son domaine d'application est très large: il s'étend des membranes internes de grande superficie des structures gonflables aux effets de lumière et coloris doux et discrets dans les conceptions de projets. Sattler mise sur une structure de membrane de très haute qualité. Sa finition Anti-Wicking pour une homogénéité optique durable, son traitement fongicide, sa résistance aux UV renforcée et sa classification au feu selon la norme EN 13501-1, font de ce tissu un « Must Have » absolu dans le domaine de l'architecture textile. La nouvelle génération Candy est désormais disponible. Pour la première fois, un revêtement protecteur supplémentaire résistant aux UV a été appliqué sur le fil enduit translucide. Le revêtement protecteur résistant aux UV bloque le rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne la couche de PVC, pour empêcher l'érosion du PVC et la formation de mini-fissures sur la surface. La finition de la surface avec l'enduction PVDF permet ainsi d'exploiter pleinement sa fonction protectrice sur le long terme. La nouvelle génération Candy est reconnaissable de par le code "0 # C".

## Tous les coloris

00C	02C	03C	06C	08C
PVDF soudable				
Dimension disponible:				
Laize [cm]				
Longueur [m]				
300	300	300	300	300
65	65	65	65	65
Sur demande				



0UC PVDF soudable  
Dimension disponible:  
Sur demande

Les références de coloris RAL sont non-contractuelles. Ces représentations peuvent paraître différentes du produit original car elles dépendent de l'écran d'ordinateur.