

## Art. 787 POLYPLAN Tent Antiwicking



Tejido base de poliéster Anti-Wicking de alta tenacidad, recubierto por ambas caras con PVC blando, con alta estabilidad UV. La membrana tiene acabado fungicida y está clasificado como difícilmente inflamable bajo la norma EN 13501-1. Superficie con acabado brillante por ambas caras.

Peso total:	670 g/m <sup>2</sup>
Ancho:	250 - 300 cm
Longitud:	65 - 300 m
Resistencia a la tracción:	3000/2800 N/5cm
Resistencia al desgarro:	300/280 N
Aplicaciones:	Carpas & Naves
Superficie:	brillante, lacado
Características:	acabado fungicida, Anti-Wicking, retardante al fuego

El tejido base Anti-Wicking evita la penetración de suciedad en el interior de la membrana a través de bordes de corte. Para su uso en construcciones de carpas y naves de alta calidad esta membrana garantiza una transmisión homogénea de la luz durante un largo período. Además el tejido esta dotado de tratamiento fungicida y cumple con la norma EN 13501-1 de inflamabilidad. Aplicaciones: carpas y naves de alta calidad.

### Todos los colores



114

Dimensiones disponibles

Ancho [cm]	Longitud [m]
250	65, 300
300	65, 300

Los colores RAL de referencia son una indicación indicativa. Sus representaciones en la pantalla pueden variar respecto a los colores reales de producto.