

výrobek 648 POLYPLAN Architecture Type I PFL



Membrána typ I. - tkanina z PES příze s nízkou nasákavostí (Anti-Wicking) oboustranně povrstvená měkčeným PVC se zvýšenou UV stabilitou. Tento výrobek splňuje požadavky na stavební hmoty se sníženou hořlavostí podle EN 13501-1. Díky finální úpravě na bázi svařitelné PVdF odpuzuje prach, špínu a dobře se čistí.

hmotnost:	700 g/m ²
šíře:	250 cm
délka:	65 m
Typ I.-V.:	Typ I
mez pevnosti v tahu:	3300/3000 N/5cm
mez pevnosti v trhu:	375/325 N
použití:	textilní architektura
povrch:	lakovaný, PVDF, s vysokým leskem
vlastnosti:	Anti-Wicking, protiplísňová impregnace, snížená hořlavost

Membrána typ I. - hmotnost 700g/m², splňuje požadavky kladené na materiály pro textilní architekturu. Tkanina je díky vláknům Anti-Wicking dlouhodobě chráněna proti plísním a její povrch je chráněn svařitelným PVdF nánosem. Tato membrána je používána při konfekci hal, stanů a v textilní architektuře, kde je kladen důraz na kvalitu materiálu.

Odvolávka na barvu RAL je nezávazným údajem. Zobrazení této barvy na monitoru může být odlišné od skutečné barvy produktu.