

výrobek 669 POLYPLAN Architecture TYPE II PFL



Membrána typ II. - tkanina z vysoce pevného PES vlákna s nízkou nasákavostí (Anti-Wicking) oboustranně povrstvená měkčeným PVC. Tento výrobek splňuje požadavky na stavební hmoty se sníženou hořlavostí podle EN 13501-1. Díky finální úpravě na bázi svařitelné PVDF odpuzuje prach, špínu, dobře se čistí a odolává povětrnostním vlivům.

hmotnost:	900 g/m ²
šíře:	250 cm
délka:	100 m
Typ I.-V.:	Typ II
mez pevnosti v tahu:	4200/4000 N/5cm
mez pevnosti v trhu:	500/500 N
použití:	textilní architektura
povrch:	lakovaný, PVDF, s vysokým leskem
vlastnosti:	Anti-Wicking, protiplísňová impregnace, snížená hořlavost

Membrána typ II. - základem tohoto materiálu je tkanina z vysoce pevného PES vlákna s nízkou nasákavostí (Anti-Wicking) oboustranně povrstvená měkčeným PVC. Materiál je odolný vůči plísním a má sníženou hořlavost. Povrch je upraven svařitelným PVDF, jež chrání dlouhodobě před působením povětrnostních vlivů.

Odvolávka na barvu RAL je nezávazným údajem. Zobrazení této barvy na monitoru může být odlišné od skutečné barvy produktu.