

výrobek 684 0## POLYPLAN Candy



Tkanina z vysoce pevného PES vlákna s nízkou nasákavostí (Anti-Wicking) oboustranně povrstvená transparentním PVC, protiplísňově upravená se zvýšenou UV stabilitou. Výrobek splňuje požadavky na stavební hmoty se sníženou hořlavostí podle EN 13501-1.

hmotnost:	690 g/m ²
šíře:	300 cm
délka:	65 m
mez pevnosti v tahu:	3000/3000 N/5cm
mez pevnosti v trhu:	300/300 N
použití:	haly a stany, textilní architektura
povrch:	lakovaný, s vysokým leskem, speciální
vlastnosti:	Anti-Wicking, protiplísňová impregnace, snížená hořlavost

Materiál POLYPLAN Candy umožňuje velmi působivé propojení světelné techniky, barev a membránového materiálu. Díky povrstvení vysoce transparentním měkčeným PVC (bezbarvým či v jemných pastelových tónech) je dosaženo velmi pěkných průsvitových efektů. Tyto lze využít ve výstavnictví a v textilní architektuře. Použití materiálu je skutečně všestranné - od vnitřních membrám, nafukovacích hal až po decentní světelné panely v exteriérech i interiérech. U tohoto výrobku je použito nenasákavého PES vlákna (Anti-Wicking) v nejvyšší kvalitě, aby byl zajištěn homogenní vzhled tkaniny. Dále je tkanina vybavena proti plísni a UV záření, což zajišťuje dlouhou životnost tohoto výrobku. Splňuje požadavky na stavební hmoty se sníženou hořlavostí podle EN 13501-1. To vše dělá z výrobku absolutní "must-have" v projektovém stavebnictví.

Odvolávka na barvu RAL je nezávazným údajem. Zobrazení této barvy na monitoru může být odlišné od skutečné barvy produktu.