

Art. 787 Antiwicking POLYPLAN Tent Antiwicking



Hochfestes Anti-Wicking Polyestergewebe, beidseitig erhöht UV-beständig, Weich-PVC beschichtet. Die Membrane ist fungizid ausgerüstet, beidseitig lackiert und schwer brennbar klassifiziert nach EN 13501-1. Die Oberfläche ist hochglänzend ausgeführt.

Flächengewicht:	670 g/m ²
Breite:	250 - 300 cm
Länge:	65 - 300 m
Höchstzugkraft:	3000/2800 N/5cm
Weiterreißkraft:	300/280 N
Anwendung:	Hallen & Zelte
Oberfläche:	hochglänzend, lackiert
Eigenschaften:	Anti-Wicking, flammhemmend, fungizid ausgerüstet

Durch das Anti-Wicking-Gewebe wird verhindert, dass Schmutz über Schnittkanten in das Innere der Membrane eindringen kann. Für den hochwertigen Hallen- und Zeltbau wird dadurch ein homogenes Durchlichtbild über lange Zeit gewährleistet. Zusätzlich ist diese Membrane fungizid geschützt und schwer brennbar nach EN 13501-1 klassifiziert. Anwendungen: Hochwertiger Hallen- und Zeltbau.

Alle Farben



114

Verfügbare Maße:

Breite [cm]	Länge [m]
250	65, 300
300	65, 300

Die RAL Farbreferenz ist eine unverbindliche Angabe. Die Darstellung am Bildschirm kann von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.