# Art. 621 POLYPLAN Tent Floor FR



Polyplan Tent Floor FR findet als Zeltboden Verwendung. Im Gegensatz zu glatten Membranoberflächen, die sehr rutschig sein können, verfügt dieser Artikel auf der Oberseite eine sehr strukturierte Oberfläche, die ein Ausrutschen verhindert. Durch beidseitige Beschichtung sehr gut konfektionierbar, und flammhemmend ausgerüstet erstreckt sich das Anwendungsfeld von Feldspitälern, über Notfall- bis hin zu Veranstaltungszelten.

| | |
|---|---|
| Flächengewicht: | 730 g/m² |
| Maße: | Auf Anfrage |
| Höchstzugkraft: | 2600/2500 N/5cm |
| Weiterreißkraft: | 250/250 N |
| Anwendung: | Hallen & Zelte |
| Oberfläche: | rutschfest, Specials |
| Eigenschaften: | flammhemmend, fungizid ausgerüstet |

- Oberseite mit Anti-Rutsch-Präge -> genoppte Oberfläche ermöglicht sicheres Gehen
- flammhemmend ausgerüstet -> zur Einhaltung gängiger Sicherheitsstandards

## Alle Farben

813
Verfügbare Maße:
Auf Anfrage

Die RAL Farbreferenz ist eine unverbindliche Angabe. Die Darstellung am Bildschirm kann von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.