

Art. 641 COMPLAN



Beidseitig mit erhöht UV-stabilisierter Weich-PVC-Beschichtung veredeltes hochfestes Polyestergewebe. Langlebigkeit und perfektes Anschmutzverhalten wird durch die speziell entwickelte Oberflächenversiegelung garantiert. Das Produkt erfüllt die in DIN EN 12 641-1 definierten Anforderungen an Wechselbrückenaufbauten.

 Flächengewicht:
 670 g/m²

 Breite:
 150 - 300 cm

 Länge:
 65 - 300 m

 Höchstzugkraft:
 3000/3000 N/5cm

 Weiterreißkraft:
 300/300 N

 Anwendung:
 Industrie, LKW-Plane

Oberfläche: hochglänzend, lackiert

Sattler-PRO-TEX setzt im Premium-Bereich mit COMPLAN den europäischen Maßstab im LKW-Planenbereich. Erfahrungen mit COMPLAN seit mehr als 40 Jahren bestätigen die hohe Leistungsfähigkeit dieses Produktes. Das auf der Ware erkennbare COMPLAN-Prägeklischee mit Produktionsjahr und -monat garantiert Sicherheit des Qualitätsführers.

Alle Farben

018	RAL 9006	
Verfügbare Maße:		
Breite [cm]	Länge [m]	
218	Auf Anfrage	
250	65	
300	65	

112	RAL 9016	
Verfügbare Maße:		
Breite [cm]	Länge [m]	
150	65	
180	65	
218	65	
250	65, 300	
300	65, 300	




250



65

250

251	RAL 1013
Verfügbare Ma	aße:
Breite [cm]	Länge [m]
250	65



312	RAL 2004
Verfügbare Ma	ıße:
Breite [cm]	Länge [m]
218	Auf Anfrage
250	65

332	RAL 2011
Verfügbare Maße:	
Breite [cm]	Länge [m]
250	65



409	RAL 3002
Verfügbare Ma	ße:
Breite [cm]	Länge [m]
218	65
250	65
300	65



430		
Verfügbare Maße:		
Breite [cm]	Länge [m]	
250	65	





Die RAL Farbreferenz ist eine unverbindliche Angabe. Die Darstellung am Bildschirm kann von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

